

Pattex Chemoprén univerzál

Univerzální kontaktní lepidlo na různé materiály, savé i nesavé.

Oblast použití

Na univerzální kontaktní lepení různých - savých i nesavých - materiálů, jako např.: dřevo, plasty, guma, kůže, plech, sklo, korek, karton a mnoho další. Na lepení savý-savý materiál doporučujeme ředit Chemoprén ředidlem. Nevhodný pro lepení extrudovaného polystyrenu, syntetické kůže, měkčeného PVC, PE a PP.

Vlastnosti

- bez obsahu toluenu
- lepidlo s vysokou pevností
- po promíchání okamžitě použitelné
- zvýšená odolnost vůči teplotě a vlhkosti
- rychle a lehce zpracovatelné
- univerzální použití
- vysoká okamžitá pevnost

Technické údaje

- **Báze:** polychlorbutadien
- **Barva:** matně žlutá
- **Viskozita:** cca. 2 200–2 500 mPa.s
- **Hustota:** 0,89 g/cm³
- **Teplota zpracování:** mezi +18 °C a +25 °C
- **Spotřeba:** 250–350 g/m² (při oboustraném nánosu)
- **Doba odvětrání:** 10–15 min při pokojové teplotě
- **Odolnost vůči teplotě:** cca. od -40 °C do +90 °C
- **Minimální lisovací tlak:** 0,5 N/mm²
- **Otevřená doba:** max. do 2 hodin po odvětrání je nutno spoje zalisovat
- **Nanášení:** pomocí zubové stěrky nebo štětce
- **Čištění:** pomocí ředidla Chemoprén
- **Minimální trvanlivost:** 24 měsíců od data výroby

Balení

tuba: 50 ml a 120 ml, plechovka: 300 ml, 800 ml, 5 l a 10 l

Skladování

24 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu na suchém místě. Chraňte před teplotami nižšími než +10°C a vyššími než +50°C.

