

Sponkovačka BeA typ 380/16-420

Základní sponkovačka z nejnižší výkonové řady. Ergonomicky zdařilá, lehká a výkonná, s nízkou spotřebou vzduchu a účinným tlumičem hluku, která vyniká také snadnou obsluhou. Takto lze stručně charakterizovat mnohostrannou sponkovačku typu 380/16-420. Perfektním výsledkům při různých pracích napomáhá i excentrické provedení úderníku. Pro zcela spolehlivou práci i s obzvlášť krátkými sponami jsou dodávány speciální lišty zásobníku – viz Zvláštní příslušenství. Sponkovačka je tak připravena především pro dlouhodobé, spolehlivé a těžké nasazení v nejrůznějších provozech.



Typické použití :

Čalouněný nábytek, skříňky a nábytek pro audiotechniku, automobilový průmysl, košíkářské zboží, kočárky atd.

Rozměry : délka - 221 mm
výška - 144 mm
šířka - 43 mm

Technická data

Typové označení :	380/16-420	380/16-420 C
Objednáací číslo :	12000063	12000065
Plnění zásobníku :	spodní	spodní
Bezpečnostní pojistka :		kontaktní spouštění
Průmyslové spony typ :	80 a 380	80 a 380
Kapacita zásobníku :	156 kusů spon	156 kusů spon
Kusů spon ve sloupku :	100 spon typu 80, nebo 150 spon typu 380	100 spon typu 80, nebo 150 spon typu 380
Pracovní tlak vzduchu :	0,5 – 0,6 MPa	0,5 – 0,6 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,6 MPa	0,6 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus :	0,30 litru při 0,6 MPa	0,30 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice :	Ø 9 mm ve světlosti	Ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A :	$L_{WA}, 1s, d = 87 \text{ dB}$	$L_{WA}, 1s, d = 87 \text{ dB}$
Hladina měrného akustického tlaku A :	$L_{pA}, 1s, d = 79 \text{ dB}$	$L_{pA}, 1s, d = 79 \text{ dB}$
Hmotnost :	0,94 kg	0,97 kg
Vibrace :	méně než 2,50 m/s ²	méně než 2,50 m/s ²

Obsah balení : sponkovačka, návod k obsluze

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednáací číslo	Popis
14400838	Vodítko s válečkem (montáž ve výrobním závodě)
14400827	Vodítko s válečkem dlouhé (montáž ve výrobním závodě)
14400862	Vodítko s válečkem odpružené (montáž ve výrobním závodě)
14400679	Speciální lišta zásobníku (GESP) pro spony dlouhé 3 mm
14406023	Speciální lišta zásobníku (GESP) pro spony délky 4, 5 nebo 6 mm
14403330	Pneuspoušť

Všechny sponkovačky a hřebíkováčky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 89/392/EHS a normy ČSN EN 792-13.


Sponkovačka BeA typ 380/16-420




Firma Killich s.r.o.
Americká 215
Liberec 460 10

tel.: +420 485 163 014
fax: +420 482 750 047
e-mail: kobr@killich.cz
www.killich.cz
eshop.killich.cz

typ 80 a 380



typ 80 a 380



Spojovací materiál	L = délka v mm
380/03 NK	3
380/04 NK	4
80/05 NKS	5
380/05 NK	5
380/06 NK	6
380/08 NK	8
80/08 LM	8
380/10 NK	10
380/10 NK RAL černá	10
80/10 NR DP	10
380/12 NK	12
380/14 NK	14
380/16 NK HZ	16

odstín RAL 9005

Na přání dodáváme také v dalších délkách, provedeních a odstínech.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA :

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňovitý stříh

LM hliníková slitina
NR nerezový materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezivní hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh